

Zawory redukujące ciśnienie gwintowane Goetze

Zawory redukujące ciśnienie Goetze serii 481 są wykonane ze stali nierdzewnej i są dostępne w szerokim zakresie rozmiarów, aby móc dopasować optymalne rozwiązanie dla szerokiego zakresu mediów.

Oprócz standardowej wersji, dodatkowo dostępne są wersje redukujące do wysokich i niskich ciśnień.

Sposób wykonania zaworu gwarantuje także łatwość wymiany wewnętrznej kasety zintegrowanej z siatką chroniącą zawór przed zabrudzeniami.

Zawory mają zastosowanie w instalacjach przemysłowych oraz procesowych, systemach zaopatrzenia w wodę pitną, instalacjach przeciwpożarowych, instalacjach wytwarzających śnieg, systemach zraszających, przemyśle stoczniowym i instalacjach morskich a także w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, kosmetycznym.

Dane techniczne:

Zastosowanie:

- ▶ media płynne (neutralne i nie-neutralne)
- ▶ gazy (neutralne i nie-neutralne)
- ▶ gorąca woda

Zawory standardowo są wykonane w wersji membranowej - wysokiej jakości elastomer, wzmocniony fabrycznie, odporny na wysokie temperatury.

Ciśnienie otwarcia jest regulowane poprzez wrzeciono (niewznoszące się).

Zawory mają wbudowaną siatkę chroniącą przed zabrudzeniem:

- ▶ 1/2" - 1 1/4" - 0,60 mm
- ▶ 1 1/2" - 2" - 0,75 mm

Przylącze: gwintowane BSP-T wg DIN EN 10226, ISO 7-1

Rozmiar: 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2"

Materiał: stal nierdzewna 1.4408 / 1.4571 / 1.4301

Uszczelnienie:

- ▶ FKM - zakres temperatur: od -10°C do +95°C
- ▶ EPDM - zakres temperatur: od -10°C do +95°C (zatwierdzenie do stosowania z wodą pitną)

Ciśnienie wylotowe:

- ▶ SP - wersja standardowa - Ciśnienie wlotowe do 25 bar, Ciśnienie wylotowe 1 - 8 bar (DVGW 6 bar)
- ▶ HP - wersja wysokich ciśnień - Ciśnienie wlotowe do 30 bar, Ciśnienie wylotowe 5 - 15 bar
- ▶ LP - wersja niskich ciśnień - Ciśnienie wlotowe do 25 bar, Ciśnienie wylotowe 0,5 - 2 bar

Opcje:

- ▶ Dostawa z manometrami



Zawarte w dokumentacji informacje są aktualne na dzień tworzenia tej broszury. W celu sprawdzenia aktualnych danych skontaktuj się z naszym działem handlowym

AUSPOL ul. Rozwojowa 9, 33-100 Tarnów

tel. +48 14 621 43 34

armatura.procesowa@auspol.com.pl; www.auspol.com.pl

