

Złącza skręcane SMS

Rozmiar:

1" 1 1/2" 2" 2 1/2" 3" 4"

Elementy składowe złącza to:

- ▶ część gwintowa
- ▶ część płaska
- ▶ nakrętka
- ▶ uszczelka płaska

Materiał: AISI 304, AISI 316.

Uszczelnienie:

- ▶ **Standardowe:** NBR, EPDM
- ▶ **Uszczelki z wargą (z występem):**
NBR, EPDM, VITON, PTFE, VITON z powłoką PTFE



Uszczelki złącz skręcanych SMS

Rozmiar:

Uszczelki standardowe: 1" - 4" (25,4 - 101,4)

Uszczelki z wargą (występem): 1" - 4" (25,4 - 101,4)

Uszczelki FKM z powłoką PTFE: 1" - 4" (25,4 - 101,4)

Materiał:

Uszczelki standardowe: NBR, EPDM

Uszczelki z wargą (z występem):

NBR, EPDM, VITON, PTFE, VITON z powłoką PTFE



Uszczelki z wargą



Uszczelka VITON z powłoką PTFE

Zawarte w dokumentacji informacje są aktualne na dzień tworzenia tej broszury. W celu sprawdzenia aktualnych danych skontaktuj się z naszym działem handlowym

AUSPOL ul. Rozwojowa 9, 33-100 Tarnów

tel. +48 14 621 43 34

armatura.procesowa@auspol.com.pl; www.auspol.com.pl

